

LifeBox 3000

LBS-APE3000



Seguridad Total para el Hogar

"Un sistema que combina seguridad inalámbrica, automatización y tecnología IP, introduciendo una nueva era para el hogar y la oficina inteligente"

- Seguridad y automatización del hogar/oficina
- Interfase para PC e Internet
- Fácil operación a través de una interfase amigable
- Comunicación manos libres
- 288 sensores que pueden monitorearse para cubrir todas las necesidades
- Responde a alarmas de Robo, Ambientales, Incendio, Emergencia Médica
- Función de aviso de llegada y salida de menores
- Monitoreo de inactividad de personas mayores o de capacidades especiales
- Fácil de controlar por teléfono, celular o Internet
- Diseño de Alta Gama



LifeBox 3000



Características Técnicas

Código de Seguridad RF

16,777,216 combinaciones con verificación para cada tipo de sensor.
Más de 4000 millones de combinaciones en total.

Grabador de Voz

120 segundos en total. Aviso de Emergencia en 6 segmentos, 13 segundos para segmento común, 4 segundos para cada segmento de Pánico, Robo, Fuego, Médico Especial y Usuario Especial.

Zonas Inalámbricas

288 ZONAS. (Zonas de Robo x 128, Zonas de Fuego x 64, Zonas de Controlador x 32, Zonas Médicas x 32, Zonas Sensor Especial x 32)

Interfases Digitales

RS-232 (9600/ 8 bits/ 8N1) ó 10M/100M Ethernet (opcional), RS-485 (reservada).

Alimentación : 12 VCC/300mA no regulada ó 15VCC/>300mA regulada.

Corriente de Reserva : 60-90mA. (depende del tipo de receptor y batería recargable)

RF : Frecuencia 433 y 868MHz

Modulación de Datos : Banda Angosta FM ó OOK.

Potencia : menos de 10mW.

Rango : 70m ó mas acampo abierto, 25°C. Ampliable mediante Repetidor.

Salida de Alarma : 230V AC /3A por contacto seco ó salida 12V VCC/200mA.

Tipo de Receptor : Super heterodino.

Tipo de Marcado : Pulso/Tono seleccionable.

Registro de Eventos : Máx. 512 registros. (Sensor, Evento, Fecha y Hora)

Pantalla : 3 LEDs, LCD 2x16 con luz de fondo azul.

Operación con Batería de Respaldo : De 6-15 horas.

Clave : 14 claves cada una con un máximo de 8 dígitos.

Zonas Cableadas : (tres) 3

Memoria para 10 Mensajes Remotos en Pantalla: 30 caracteres/juego, total 10 juegos

Sirena Interna Incorporada : 110dB a 30cm de distancia.

Formato para reportes a Centrales de Monitoreo : Contact ID.

Exactitud de Reloj : dentro de los 5 segundos diarios.

Detección de Corte de Línea Telefónica : 20V+/- 4V.

Temperatura de Operación : -10°C~40°C.

Temperatura de Almacenaje : -20°C~55°C.

Humedad : 10-95% Hr.

Tamaño : 248x180x52 mm.

Información de solicitud de compra

LBS-APE3000

Kits Multifuncionales

LBS-APE3000-K01

LBS-APE3000-K02

LBS-APE3000-K03

LifeBox 3000 accesorios

Control Remoto de 4 Botones
Contacto Magnético
Detector de Rotura de Vidrio
Detector de Inundación
Detector de Humo
Infrarrojo Pasivo
Sensor de Temperatura
Sensor de temperatura y Humedad
Pulsera de Emergencia Médica
Teclado Remoto
Módulo Repetidor
Sirena Interna
Sirena Exterior con Flash
Módulos RS 232 / USB / GSM / TCP/IP
Módulo de Relevadores
Programa de Acceso Remoto

